

ЦЕНТРИФУГА ПРАЛЬНА ПРОМИСЛОВА ЦП-А-25



ОПИС

Центрифуга пральна промислова автоматизована із завантажувальною масою 25 кг, **ЦП-А-25**, призначається для механічного віджимання води з випраної білизни в умовах механізованих пралень.

Особливості центрифуги пральної промислової ЦП-А-25:

У промисловій центрифугі ЦП-А-25 використовується прямий привід (ремені відсутні).

Управління електродвигуном приводу відбувається за допомогою частотного перетворювача.

Використання частотного перетворювача:

- дає можливість двигуну працювати в оптимальних умовах, значно зменшити стрибки струму в мережах, що збільшує ресурс двигуна;
- забезпечує плавний розгін та гальмування внутрішнього барабана центрифуги;
- знижує витрати електроенергії;
- змінювати число обертів при віджиманні від 0 до 1500 об/хв.

Зовнішній корпус, кришка, внутрішній барабан, електричний ящик виготовлені з **нержавіючої сталі**.

Гарантійний термін товару – 12 місяців з дати введення в експлуатацію, за умови дотримання правил користування та вимог Керівництва з експлуатації та технічного паспорту обладнання, але не більше 18 місяців з дати відвантаження від виробника.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника, одиниця виміру	Значення показника для типорозміру центрифуги
	ЦП-А-25
Номінальна завантажувальна маса, не більше, кг	25
Продуктивність технічна за чистим часом, кг/ год	150
Вид управління технологічним процесом	Автоматичний
Геометричний об'єм внутрішнього барабана, дм ³	130
Висота внутрішнього барабану, мм, не менше	360
Діаметр ротора, мм, не більше	700
Об'ємний модуль, дм ³ /кг, не більше	5
Конструкція внутрішнього барабану	Конус
G- фактор	780
Тривалість віджимання, хв.	від 5 до 10
Залишкова вологість при віджиманні, не більше, %	50
Частота обертів електродвигуна, не більше, об/хв	1500
Номінальна потужність двигуна, кВт	2,2
Управління двигуном	Частотний перетворювач
Оснащення центрифуги	Прямий привід
Спосіб завантаження випраної білизни	Ручний
Тип завантаження	Верхній
Висота завантаження, не більше, мм	1020
Габаритні розміри, ДхШхВ, не більше, мм	800 x 800 x 1060
Маса, не більше, кг	250
Питома витрата електроенергії, кВт* год/кг	0,011
Напруга електромережі, В (50 Гц)	380 (220 по замовленню)
Внутрішній та зовнішній барабан, кришка центрифуги	Нержавіюча сталь

Промислове пральне обладнання **TM altair**
 +38(050)471-12-92, +38(095)501-72-47, +38(050)701-47-31
 e-mail: promstiral@ukr.net
<http://tm-altair.com.ua>