

МАШИНА СУШИЛЬНА “АЛЬТАІР” МС-А-10Е



ОПИС

Машина сушильна «Альтаір» МС-А-10Е призначена для сушіння та підсушування випраних та віджатих (до залишкової вологості від 45% до 50%) білизняних виробів з білих та кольорових бавовняних, льняних та синтетичних тканин в умовах пральних підприємств.

Особливості машини сушильної промислової МС-А-10Е:

- автоматичне управління;
- автоматичне завершення роботи по часу сушіння ;
- реверсивне обертання внутрішнього барабану;
- наявність функції провітрювання;
- контроль та регулювання температури повітря в барабані;
- контроль вологості білизни в барабані.

Внутрішній та зовнішній барабан, люк, електрошафа, а також облицювання з усіх сторін машини сушильної виготовлені **із нержавіючої сталі**. Деталі машини, виготовлені з вуглецевої сталі, пофарбовані методом нанесення порошкової фарби (рама, маточина, шків, площадка під двигун). Резинові елементи мають стійкість до впливу хімічних речовин і масел.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника, одиниця виміру		Значення показника для типорозміру машини МС-А-10Е
Номінальна завантажувальна маса сухої білизни, не більше, кг		10
Продуктивність технічна за чистим часом, не менше (при залишковій вологості завантажувальної білизни не більше 50 %), кг/ год		30
Вид управління технологічним процесом		Автоматичний
Можливість програмування технологічним процесом		Контролер управління
Залишкова вологість після сушіння, не більше, %		12
Час сушіння для бавовняної білизни, не більше, хв		20±5
Тип завантаження		Фронтальний
Висота завантаження, мм		650
Завантажувальний люк:	діаметр, мм	450
	кут відкривання, град	180
Контроль вологості		Датчик вологості
Внутрішній (рухливий) барабан, розміри:	глибина, мм	680
	діаметр, мм	800
	геометричний об'єм, дм ³	340
Номінальна потужність, не більше, кВт:	калорифера	20,40
	двигуна обертання	0,55
	двигуна вентилятора	0,25
Вид обігріву		Електричний
Габаритні розміри, не більше, ГхШхВ, мм		864 x 1162 x 1552
Маса, не більше, кг		300
Внутрішній та зовнішній барабан, завантажувальний люк		Нержавіюча сталь
Облицювання усіх з сторін		Нержавіюча сталь
Питома витрата електроенергії, не більше, кВт *год/кг		0,5
Напруга електромережі, В (50Гц)		380

Промислове пральне обладнання **TM altair**
 +38(050)471-12-92, +38(095)501-72-47, +38(050)701-47-31
 e-mail: promstiral@ukr.net
<http://tm-altair.com.ua>